



| Gamme | Accessoires | Occasion | Après Vente - Pièces | Location | Shopping | Contact |

Promo • Actualité



Notre gamme

chargeuses compactes sur pneu

Chargeuses compactes sur pneu

Les chargeuses compactes Bobcat® déploient leurs talents dans les secteurs les plus divers. Elles font partie intégrante du paysage de la construction, des chantiers à ciel ouvert ou des projets de démolition.

C'est dans les endroits restreints et difficiles d'accès et sur les chantiers encombrés que la chargeuse compacte Bobcat® donne la pleine mesure de ses capacités.

Tableau récapitulatif des différents modèles avec leurs caractéristiques techniques :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES																		
MODELE		463	553	753	763	863		S175		S185H	S250		S300		A220		A300	
photo																		
		463	553	753	763	863	863H	S175	S175H	S185H	S250	S250H	S300	S300H	A220	A220H	A300	A300H
PERFORMANCES																		
Capacité opérationnelle	Kg	317	450	600	700	907		860		860	1200		1400		1000		1400	
Charge de basculement	Kg	681	915	1200	1452	1814		1769		1769	2400		2800		2000		2800	
Débit de la pompe	l/min	37,8	32	54	56	70,8	109,8	63	102	102	78,4	116,2	78,4	116,2	75,7	113,5	75,7	113,5
Vitesse de translation	Km/h	9,9	9,7	10,6	11,2	11,6		11,3		11,3	11,6		11,6		10		11,3	
Gamme haute (en option sur 863/S250, de série pour S300)	Km/h					20,1					20,1		20,1		20		20	
DIMENSIONS																		
Longueur (avec godet)	mm	2555	2725	3061	3304	3439		3309		3309	3630		3630		3439		3630	
Largeur (avec godet)	mm	900	1255	1398	1727	1880		1727		1727	1880		1880		1880		1880	
Hauteur hors tout	mm	1813	1842	1956	1963	2090		1938		1938	2055		2055		2090		2055	
Hauteur de levage (pivot)	mm	2400	2634	2771	2909	3073		3002		3002	3211		3211		3073		3211	
MOTEUR																		
Marque		Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Deutz		Kubota		Kubota	Kubota		Kubota		Deutz		Kubota	
Modèle		D722-E	D1005-E	V2203-E	V2203-E	BF4M1011F		V2203-E		V2003T-EB	V3300DI-T		V3300-TE		BF4M1011F		V3300-DI-T	
Carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		Diesel		Diesel	Diesel		Diesel		Diesel		Diesel	
Puissance régulée	kW (PS)	11,7 (15,7)	16,8 (22,8)	32 (43,5)	34,3 (46)	54,8 (73,5)		34,3 (46)		42 (56)	53 (71)		58 (78)		54,8 (73,5)		54 (73)	
CEE 80/1269 (ISO 9249)	UPM	3000	3000	2650	2800	2350		2800		2800	2400		2400		2350		2400	
Catégorie de puissance	kW (PS)	16 (22)	22 (30)	37 (50)	37 (50)	61 (83)		37 (50)		44 (60)	61 (83)		65 (87)		61 (83)		61 (83)	
Nombre de cylindres		3	3	4	4	4		4		4	4		4		4		4	
Cylindrée	Litre	0,72	1,002	2,195	2,195	2,92		2,2		2,0	3,32		3,32		2,92		3,32	
Contenance du réservoir de carburant	Litre	24,6	38	53	53	94		87,1		87,1	94,6		94,6		80		86,3	
POIDS																		
Poids à l'expédition (*)	Kg	1134	1564	2048	2250	3070	3095											
Poids en ordre de marche (**)	Kg	1301	1737	2263	2522	3365	3390	2755	2795	2795	3503	3523	3657	3677	3520	3540	3788	3808
COMMANDES (tous modèles)																		
Direction et commandes : deux leviers pour marche avant/arrière et direction, Deux pédales ou leviers pour bras de levage et godet																		
Transmissions: hydrostique à 4 roues motrices.																		
(*) Machine avec pneu standard, sans godet																		
(**) Machine avec pneu larges, plein de diesel, godet et opérateur.																		